



Der Transponder in Form einer Kreditkarte bzw. eines Schlüsselanhängers wurde speziell für die Zutrittskontrolle und die Personenidentifikation bei der BDE konzipiert.

Der darin integrierte passive Transponder benötigt keine Batterie und hat deshalb eine nahezu unbegrenzte Lebensdauer.

Nur-Lese-Transponder (Read-only) verfügen über eine weltweit einmalige Identifikationsnummer. Mit Schreib-/Lese-Transpondern, die auch eine einmalige Identifikationsnummer tragen, kann diese innovative Identifikationstechnik in Bereichen eingesetzt werden, wo der Transponder als Träger für zusätzliche Informationen dienen muss. Außerdem kann damit dem vielfachen Wunsch nach einer kundenspezifischen Identifikation entsprochen werden. Die Schreib-/Lese-Transponder bieten, neben extensiver Sicherung vor Fehlprogrammierung, einen Blockschreibschutz. Auf Wunsch kann auch eine zusätzliche Verriegelung über ein Passwort erfolgen.

Die Kreditkarten können zusätzlich mit Magnetstreifen (HiCo oder LoCo) ausgestattet werden.

Technische Daten

Lesesystem: ASK, read only
Trovan read-only
Hitag 1,2 und S
read-write

Betriebsfrequenz: 125 kHz typisch

Kreditkarte

Äußere Abmessungen: 85,6 x 54 x 0,76 mm

Betriebs-/ Lagertemperatur: -35°C bis +50°C

Gehäuse Schutzklasse: IP 67

Material: PVC,
glänzend weiß

Schlüsselanhänger

Äußere Abmessungen: 40 x 31 x 4,8 mm

Betriebstemperatur: -25°C bis +50°C

Lagertemperatur: -25°C bis +80°C

Gehäuse Schutzklasse: IP 67

Material: Polycarbonat



Andere Formate des Schlüsselanhängers auf Anfrage, z.B.

